

SOLARO XC-SLO

Solaro XC-SLO è una scheda audio digitale a due canali per i processori Serie Solaro. Realizza la conversione A/D a 32 bit ed è dotato di terminali a vite da 3,5 mm a sei posizioni. Solaro XC-SLO viene fornito con connettori mini-Phoenix (femmina).

SPECIFICHE TECNICHE

Dati elettrici

Canale/i	Due
Tipo	Bilanciato elettronicamente
Impedenza di uscita	~50 Ohms
Connettore/i	Terminali a vite da 3,5 mm a sei posizioni
Livello massimo	+20 dBu
Risposta di frequenza	+/- 0,15 dB (20-20 kHz)
Gamma dinamica	Tipo 110 dB (non pesato)
CMRR	>50 dB a 1 kHz
Diafonia	<-110 dB a 1kHz
Distorsione	0,002% (1 kHz a +4 dBu)
Conversione A/D	32 bit

Dati meccanici

Slot per scheda occupato/i	Singolo (1)
Peso della spedizione	0,275 lb / 0,125 kg

Informazioni generali

Prodotti compatibili	Solaro FR1, Solaro FR1-D, Solaro QR1, Solaro XIO 16
Accessori inclusi	Connettori Mini-Phoenix; femmina
Garanzia	Garanzia limitata di cinque anni Xilica
Numero parte/i	2200-001-0602