

DCNM-D Dispositivo per dibattiti

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Premiato per il design
- ▶ Configurabile come dispositivo per l'utilizzo da parte del presidente, di un singolo partecipante o per l'uso doppio
- ▶ I moduli software consentono di espandere facilmente le funzionalità

DICENTIS integra diverse tecnologie standard combinate in modo da creare una piattaforma aperta. Per creare soluzioni complete, è sufficiente integrare prodotti compatibili. Ciò rende il sistema DICENTIS estremamente scalabile e adattabile in base alle esigenze delle strutture per riunioni e conferenze. Il cuore del sistema per conferenze DICENTIS è l'architettura di media networking basata su IP OMNEO, sviluppata da Bosch. I dispositivi per dibattiti DICENTIS dal design elegante consentono ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare il dibattito. Il dispositivo per dibattiti DICENTIS può essere facilmente configurato come dispositivo per l'uso singolo o da parte del presidente tramite l'applicazione del software di configurazione del PC. Per offrire una soluzione flessibile e dai costi contenuti, è possibile attivare una licenza software per abilitare l'uso doppio.

Funzioni

Generale

- L'uso singolo e il presidente possono essere configurati tramite l'applicazione del software di configurazione del PC.

- Funzionalità aggiuntive solo attraverso licenze software:
 - Uso doppio.
- Pulsante per disattivare l'audio.
- Supporta il collegamento a stella e in cascata.

Intelligibilità del parlato

- Audio cristallino grazie all'elevato rapporto segnale/rumore.
- È garantita la massima intelligibilità del parlato.
- Per semplificare l'incontro faccia a faccia è possibile attivare contemporaneamente altoparlante e microfono. Per prevenire il feedback acustico, è integrato un soppressore di feedback.

Sicurezza

- La crittografia garantisce che le informazioni restino riservate all'interno del sistema.

Microfoni

- È prevista la presenza di un attacco per il collegamento dei microfoni (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS o DCNM-MICL, da ordinare separatamente).

Cuffie e altoparlanti

Il dispositivo prevede un connettore per le cuffie e un controllo indipendente del volume (su entrambi i lati del dispositivo), in modo da ascoltare chiaramente l'oratore anche in ambienti con molto rumore di sottofondo.

Controlli e indicatori

Lato superiore del dispositivo:

- Microfono con indicatore rosso o verde:
 - Il rosso indica che il microfono è attivo.
 - Il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento.
- Indicatori LED sul dispositivo che indicano:
 - Stato del microfono - Rosso.
 - Possible to speak - Bianco.
 - Priorità - Bianco (solo presidente).
 - Richiesta di intervento - Verde.

Lato sinistro e destro del dispositivo:

- Comandi rotanti per il controllo del volume delle cuffie indipendente.

Interconnessioni

- Presa per microfono a inserimento.
- Due prese per cuffia con jack stereo da 3,5 mm (0,14").
- 2 connettori RJ45 per le comunicazioni e l'alimentazione del sistema.
- Hot plug-and-play.

Certificazioni ed autorizzazioni

| Regione | Conformità alle normative/marchi di qualità | |
|---------|---|----------------|
| Europa | CE | DECL EC DCNM-D |

Componenti inclusi

| Quantità | Componente |
|----------|---|
| 1 | Dispositivo per dibattiti DCNM-D DICENTIS |

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

| | |
|-------------------------|--|
| Tensione alimentazione | 48 VDC |
| Consumo energetico | 3,1 W |
| Risposta in frequenza | 100 Hz - 20 kHz (-3 dB a livello nominale) |
| THD a livello nominale | < 0,1 % |
| Gamma dinamica | > 90 dB |
| Rapporto segnale/rumore | > 90 dB |

Ingressi audio

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Ingresso nominale microfono | 80 dB SPL in conformità a IEC60914 |
| Ingresso massimo microfono | 110 dB SPL in conformità a IEC60914 |

Uscite audio

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Uscita nominale altoparlante | 72 dB SPL a 0,5 m |
| Uscita massima altoparlante | 87 dB SPL |
| Uscita nominale cuffie | 0 dBV |
| Uscita massima cuffie | 3 dBV |
| Impedenza di carico cuffia | > 32 ohm < 1000 ohm |
| Alimentazione uscita cuffie | 65 mW |

Specifiche meccaniche

| | |
|--|---------------------------------------|
| Montaggio | Su tavolo |
| Dimensioni (A x L x P) senza microfono | 72 x 259 x 139 mm (2,8 x 10,2 x 5,5") |
| Colore (parte superiore e base) | Nero (RAL 9017) |
| Peso | Circa 955 g (2,1 lb) |

Specifiche ambientali

| | |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura di esercizio | Da 5 °C a +45 °C (da 41 °F a +113 °F) |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F) |
| Umidità relativa | < 90%, > 5% |

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-D Dispositivo per dibattiti

Dispositivo per dibattiti DICENTIS con funzionalità di dibattito. Funzionalità di uso doppio attraverso una licenza software. Microfono collegabile da ordinare separatamente.

Numero ordine **DCNM-D**

Accessori

DCNM-HDMIC Microfono ad elevata direzionalità

Microfono ad elevata direzionalità DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-HDMIC**

DCNM-MICS Microfono a stelo corto

Microfono a stelo corto DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICS**

DCNM-MICL Microfono a stelo lungo

Microfono a stelo lungo DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-MICL**

DCNM-TCO Custodia trasporto per 10x DCNM-xD

Custodia da trasporto per riporre e trasportare dieci dispositivi per dibattiti DICENTIS, dieci microfoni a elevata direzionalità, dieci microfoni con asta corta o lunga e cavi.

Numero ordine **DCNM-TCO**

Opzioni software

DCNM-LSDU Licenza per 2 posti per dispositivo

Licenza software DICENTIS per l'attivazione dell'uso doppio delegato nel dispositivo per dibattiti DICENTIS, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con selezione lingua, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen e nei dispositivi wireless DICENTIS.

Numero ordine **DCNM-LSDU**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com