


newline

All Stars

NAOS è una calda supergigante blu ed è la stella di classe O più vicina al sole. NAOS è una delle stelle più luminose visibile a occhio nudo.



SICUREZZA DI ALTO LIVELLO


Quando la sicurezza è la tua priorità assoluta, NAOS+ è il tuo miglior alleato. Senza Android integrato, rende questa soluzione premium per la sicurezza aziendale, particolarmente adatta per l'ambiente di lavoro e l'istruzione superiore. Grazie alla connettività avanzata, gli slot OPS e SDM, il design sottile, l'esperienza Audio Video coinvolgente, la tecnologia interattiva "Capacitiva" P-CAP, il NAOS+ è la soluzione di fascia alta perfetta per aziende, università e accademie di formazione.



ECOSISTEMA INTERATTIVO NEWLINE

L'ecosistema interattivo completamente rinnovato è pieno di software che ti aiutano a sfruttare al massimo il tuo display interattivo. Che si tratti di configurare la tua videoconferenza in modo super veloce, utilizzare la mappatura concettuale per fare brainstorming, collegare il tuo dispositivo, condividere lo schermo o trasmettere!

CAST BROADCAST ENGAGE LAUNCH CONTROL REACTIV SUITE



Massimo Angolo di Visione



USB di tipo C alimentazione 65W



Multi Connettività



Ampia Compatibilità



Qualità dell'immagine Cristallina



Ampia gamma di dimensioni

55"

65"

75"

86"

MODEL

Naos+ 55"	TT-5521IP
Naos+ 65"	TT-6521IP
Naos+ 75"	TT-7521IP
Naos+ 86"	TT-8621IP

DISPLAY

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Display Area	55" 4K: 1211 x 682 mm 65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Display Ratio	16:9
Resolution	3840 x 2160 (4K)
Colors	1,07 Billion (8bit+FRC)
Brightness	400 cd/m ²
Contrast Ratio (Dynamic)	5000:1
Response Time	6 ms
Viewing Angle	H = 178, V = 178 typ.
Display Life Time	≥50000 hours

POWER CONSUMPTION

Power Consumption (Eco mode)	55" 4K: 150 W 65" 4K: 179 W 75" 4K: 233 W 86" 4K: 283 W
Power Consumption (Standby mode)	<0.5 W

TOUCH TECHNOLOGY

Touch Surface Material	P-CAP
Touch Surface Technology	Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass
Transparency	88%±3
Haze	2%~5%
Touch Surface Hardness	8H
Touch Sensor	Projective Capacitive
HID Support	yes
Touch Points	20 Windows
Touch Screen Writing Tools	Stylus, Finger, Palm
Positioning Accuracy	±1

SPEAKER

Speaker Position	Downward
Speaker Rated Impedance	55" 4K: 6 Ω 65" 4K: 8 Ω 75" 4K: 8 Ω 86" 4K: 8 Ω
Speaker Max.Power Output	55" 4K: 20 W x 2 65" 4K: 15 W x 2 75" 4K: 15 W x 2 86" 4K: 15 W x 2

I/O

HDMI In (4K60 Hz)	3 (HDMI 1 w/ARC)
HDMI Out (4K60 Hz)	1
USB Type B (Touch)	3
USB 3.0 Type C (PD 65 W)	1
USB 2.0 (Embedded)	1
USB 3.0 (Dynamic)	1
Gigabit LAN (RJ45)	1 (Built-in HUB for OPS/SDM Pass through)
RS-232	1
Mic In	1
Line Out	1
SPDIF Out	1
OPS Connector	1
SDM-S Slot	1
Power Delivery Connection (180 W)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	MSD3683QTA
RAM	3 GB DDR3
Storage	64 GB
Android Version	No Android
Multimedia File Formats Support For Image	JPEG, BMP, PNG
Multimedia File Formats Support For Video	MPEG2, MPEG4, H264, HEVC(H.265)
Multimedia File Formats Support For Audio	WMA, MP3, M4A, (AAC)

TRANSPORTATION / STORAGE

Outline Dimension (without wall mount bracket thickness)	55" 4K: 1290 x 764 x 73 mm 65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm 75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm 86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Net Weight	55" 4K: 28 Kg 65" 4K: 36 Kg 75" 4K: 49 Kg 86" 4K: 60 Kg
VESA	55" 4K: 400 x 400 mm 65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm